

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОПРОВОДОМ И КАНАЛИЗАЦИЕЙ

Уважаемые собственники и пользователи квартир!

Во избежание появлений в квартире или доме засоров канализационной системы, а также возникновения неприятных последствий в виде изливов канализационных стоков, запаха, сырости и пр., напоминаем о необходимости соблюдения правил пользования водопроводом и канализацией, а именно:

- содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники;
- не допускать поломок, установленных в квартире санитарных приборов, отводов и арматуры;
- не выливать в унитазы и раковины легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты; ГСМ; краски; масло; жиры;
- не бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости и пищевые отходы; стекло, металлические и деревянные предметы;
- не сбрасывать в унитазы кошачий наполнитель и шерсть домашних животных;
- не бросать в унитаз памперсы; средства гигиены и контрацепции; влажные салфетки и влажную туалетную бумагу; ватные палочки;
- не допускать сверхнормативного расхода водопроводной воды, постоянного протока при водопользовании, утечек через водоразборную арматуру;
- не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети;
- немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях системы водопровода и канализации по телефонам 301-10-03, 214-07-40;
- оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов, механических нагрузок; избегать перегибов подводки и шлангов;
- не срывать резьбу в местах соединений с отводами и арматурой; не прилагать излишних усилий при закручивании и выкрутке элементов;
- оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки, сифоны и подводки воды) от воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин на трубах, не красить полиэтиленовые трубы;
- для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой влажной тряпкой, категорически запрещается применять металлические щетки;
- при засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой, пластмассовые трубопроводы прочищать отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом.

